



## Máxima calidad al menor costo.

Línea Rotonda 640 Fusion.

Se adapta a las dimensiones de su proyecto.  
Y también de su presupuesto.



[www.hydroextrusions.com](http://www.hydroextrusions.com)

## ¿Por qué elegir la línea Rotonda 640 Fusion?

La línea Rotonda 640 Fusion brinda el máximo aislamiento térmico, acústico y de estanqueidad, al mejor precio del mercado.

Principales dimensiones:	<p><u>Corrediza</u> Marco: 64 mm. Hoja: 27,4 mm.</p> <p><u>Batiente</u> Marco: 64 mm., alternativas de 29 mm. y de 75 mm. Hoja: 36 mm. y 47 mm.</p>
Espesor del vidrio:	<p><u>Corrediza</u> Vidriado simple de 3 a 8 mm. DVH hasta 24 mm.</p> <p><u>Batiente</u> Vidriado simple de 3 a 6 mm. DVH hasta 21 mm.</p>

Tipologías	<ul style="list-style-type: none"><li>- Puertas y ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y 3 hojas.</li><li>- Ventanas oscilobatientes de 1 hoja, o combinadas con otra de rebatir simple.</li><li>- Ventanas proyectables desplazables.</li><li>- Ventanas banderolas.</li><li>- Paños fijos.</li><li>- Puertas y ventanas corredizas de 2, 3 y 4 hojas.</li></ul>
Características técnicas:	<p><u>Corrediza</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico.</li><li>- Nuevo parante reforzado de estética similar a la Rotonda Serie 700.</li></ul> <p><u>Batiente</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alojamiento de accesorios en cámara europea estándar.</li></ul>

¡Contacte a nuestra Área Técnica y ponga en marcha su proyecto!

 0230 446-3800