

Línea HA 135



Dimensiones básicas del sistema

Ancho de marco: 135 mm.

Ancho de la hoja: 65 mm.

Espesor del vidrio

Alojamiento para Doble Vidriado Hermético desde 23 mm hasta 31 mm.

Hermeticidad

Por medio de una guarnición de EPDM continua que asegura un cierre perfecto de la hoja, simulando una ventana batiente.

Tipologías

- > La hoja corre dentro del marco como una corrediza convencional, pero en el momento del cierre el accesorio especial la lleva hacia el marco y el parante central, comprimiendo el burlete perimetral, logrando una hermeticidad y estanqueidad sin equivalentes con las corredizas convencionales.
- > Funcionamiento suave y sencillo.
- > Cierres multipunto en función de la altura de la hoja.
- > Una posición de la manilla de accionamiento permite la ventilación interior, manteniendo la hoja cerrada con seguridad total.

Características técnicas

- > Marco y hojas armados a 45° por medio de escuadras de tiraje mecánico en aluminio fundido a presión.
- > Puertas y ventanas de una hoja corrediza y un paño fijo.
- > Otra configuración posible: dos hojas corredizas y paño fijo central.

ESPESOR MÁXIMO DEL VIDRIO



DVH hasta 31 mm.

