

Línea Rotonda 640 RPT Batiente

Corredizas

Hermeticidad: Por medio de felpas de polipropileno siliconado, con guarnición central de doble lámina de polipropileno semirígido.

Aplicación del vidrio: Vidrio contenido en perfil de hoja.

Espesor del vidrio: vidrio simple de 3 a 8 mm. DVH hasta 24 mm.

Dimensiones básicas del sistema:

Ancho del Marco: 64 mm. Ancho de la Hoja: 27.4 mm.

Batientes

Hermeticidad: doble contacto, por medio de guarniciones de EPDM.

Aplicación del vidrio: en paños fijos, con contravidrios rectos o curvos. En batientes, hojas sin contravidrios.

Espesor del vidrio: vidrio simple de 3 a 6 mm. DVH hasta 21 mm.

Dimensiones básicas del sistema:

Ancho del Marco: 64 mm., alternativas de 29 mm. y de 75 mm.

Ancho de la Hoja: 36 mm. y 47 mm.

Tipologías

- > Puertas y ventanas de rebatir hacia el interior de 1, 2 y 3 hojas.
- > Ventanas oscilobatientes de 1 hoja, o combinadas con otra hoja de rebatir simple.
- > Ventanas proyectantes desplazables.
- > Ventanas banderolas.
- > Paños fijos.
- > Puertas y ventanas corredizas de 2, 3 y 4 hojas.

Características técnicas:

Corredizas

- > Corte de marco y hoja a 45° y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico.
- > Nuevo parante reforzado de estética similar al de la Línea Rotonda Serie 700.

Batientes

- > Alojamiento de accesorios en cámara europea estándar.

ESPESOR MÁXIMO DEL VIDRIO



EN CORREDIZAS
DVH: 24 mm
VS: 8 mm



EN BIENTES
DVH: 21 mm
VS: 6 mm

